

## ヘグランドモータ タイプ：CBM

- ・押しかけ容積 75832 ~ 380178cm<sup>3</sup>
- ・最大圧力 35MPa
- ・世界最高のトルク対重量比
- ・ゼロ回転からフルトルク



形式	押しかけ容積 cm <sup>3</sup>	理論トルク Nm/MPa	最大回転速度 min <sup>-1</sup>	最大圧力 MPa <sup>1)</sup>	最大トルク kNm <sup>2)</sup>	カタログ： R999000124 JP386-3BR
CBM 2000-1200	75832	12000	58	35	394	
CBM 2000-1400	88301	14000	48	35	460	
CBM 2000-1600	100770	16000	41	35	525	
CBM 2000-1800	113748	18000	36	35	591	
CBM 2000	126726	20000	32	35	657	
CBM 3000-2200	138686	22000	29	35	722	
CBM 3000-2400	151155	24000	26	35	788	
CBM 3000-2600	164133	26000	24	35	854	
CBM 3000-2800	177111	28000	22	35	919	
CBM 3000	190089	30000	20	35	985	
CBM 4000-3200	201540	32000	18	35	1051	
CBM 4000-3400	214518	34000	17	35	1116	
CBM 4000-3600	227496	36000	16	35	1182	
CBM 4000-3800	240474	38000	15	35	1248	
CBM 4000	253452	40000	14	35	1313	
CBM 5000-4600	290859	46000	12	35	1510	
CBM 5000	316815	50000	11	35	1642	
CBM 6000-5600	354222	56000	9	35	1838	
CBM 6000	380178	60000	9	35	1970	

<sup>1)</sup> モータは DNV 規格に従って設計されています。試験圧力は 42 MPa です。ピーク/瞬間圧力は最大 42 MPa で、10000 回まで可能です。

<sup>2)</sup> 次の式で算出  
 $T = Ts \times (35-1.5) \times 0.98$